



موارد استفاده:

- سیستم‌های حفاظتی
- تجهیزات مخابراتی
- تجهیزات کنترلی
- سیستم‌های امنیتی
- تجهیزات پزشکی
- یو پی اس
- سیستم‌های برق اضطراری
- اسباب بازی‌ها

Construction

-Component	Raw material
-Positive	Lead dioxide
-Negative	Lead
-Container	ABS
-Cover	ABS
-Sealant	Epoxy Resin
-Safety valve	EPDR
-Terminal	Copper
-Separator	Fiber glass
-Electrolyte	Sulfuric acid

Battery Model	6-FM-7.2			
Designed Floating Life	5 Years			
Capacity(25°C)	20HR(0.36A,1.80V)	10HR(0.65A,1.80V)	5HR(1.22A,1.75V)	1HR(4.71A,1.60V)
	7.20AH	6.50AH	6.10AH	4.71AH
Dimensions	Length	Width	Height	Total Height
	151mm(5.94inch)	65mm(2.56inch)	95mm(3.74inch)	101mm(3.98inch)
Approx. Weight	2.2Kg (4.85 lbs)			
Internal Resistance	Full charged at 25°C: 0.02 Ohm			
Self Discharge	3% of capacity declined per month at (25°C)			
Capacity Affected by Temp.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
Charge Voltage(25°C)	Cycle use		Float use	
	14.4-14.8V(-30mV/ °C), max. Current: 2.16A		13.6-13.8V(-20mV/ °C)	



موارد استفاده:

- سیستم‌های حفاظتی
- تجهیزات مخابراتی
- تجهیزات کنترلی
- سیستم‌های امنیتی
- تجهیزات پزشکی
- یو پی اس
- سیستم‌های برق اضطراری
- اسباب بازی‌ها

Construction

-Component	Raw material
-Positive	Lead dioxide
-Negative	Lead
-Container	ABS
-Cover	ABS
-Sealant	Epoxy Resin
-Safety valve	EPDR
-Terminal	Copper
-Separator	Fiber glass
-Electrolyte	Sulfuric acid

Battery Model	6-FM-9 (12V9Ah)			
Designed Floating Life	5 Years			
Capacity(25°C)	20HR(0.45A,1.80V)	10HR(0.81A,1.80V)	5HR(1.53A,1.75V)	1HR(5.88A,1.60V)
	9AH	8.10AH	7.65AH	5.88AH
Dimensions	Length	Width	Height	Total Height
	151mm(5.94inch)	65mm(2.56inch)	111mm(4.37inch)	117mm(4.61inch)
Approx. Weight	3.0 Kg (6.61 lbs)			
Internal Resistance	Full charged at 25°C: 0.017 Ohm			
Self Discharge	3% of capacity declined per month at (25°C)			
Capacity Affected by Temp.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
Charge Voltage(25°C)	Cycle use		Float use	
	14.4-15V(-30mV/ °C), max. Current: 2.7A		13.6-13.8V(-20mV/ °C)	