



موارد کاربرد:

- طراحی شده جهت مصارف خانگی، مصارف صنعتی و موتوری، دوربین های مدار بسته، درب های اتوماتیک، تجهیزات حفاظتی، کامپیوترهای شخصی و

ویژگی ها :



- قابلیت کاربرد دستگاه در دو حالت UPS و اینورتر
- تکنولوژی Line-Interactive
- شکل موج خروجی سینوسی کامل
- دامنه گسترده ولتاژ و فرکانس ورودی
- مجهز به استابلایزر تنظیم ولتاژ AVR و ترانس ایزوله
- مدیریت هوشمند باتری (ABM)
- کنترل پیشرفته میکرو پروسسوری و تکنولوژی SMD
- قابلیت راه اندازی یو پی اس بدون وجود برق شهر (Cold Start)
- قابلیت افزایش زمان بردهی به صورت اتصال باتری External با در نظر گرفتن شارژر هوشمند و قوی
- مجهز به فیوز ورودی و حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
- قابلیت سنکرون شدن با ژنراتور

MICROPOWER Series 400-2000VA

موارد کاربرد:

- طراحی شده جهت کامپیوترهای شخصی، مراکز سانتال، دوربین های مدار بسته، درب های اتوماتیک، تجهیزات حفاظتی و شبکه و ...

ویژگی ها :



- زیبایی در طراحی و ساخت
- مطابق با استانداردهای بین المللی کیفیت (IEC)
- تکنولوژی Line-Interactive
- مجهز به استابلایزر تنظیم ولتاژ AVR
- کنترل پیشرفته میکرو پروسسوری (DSP)
- تست خودکار یو پی اس در زمان راه اندازی
- اغتشاشات صوتی (noise) پایین
- قابلیت راه اندازی یو پی اس بدون وجود برق شهر (Cold Start)
- مجهز به نمایشگر LED یا LCD و همچنین هشدار های صوتی
- مجهز به پورت سریال RJ11, RS232 و USB

MEMOPOWER PLUS RT || Series 1-3kVA

موارد کاربرد:

- طراحی شده جهت حساس ترین شبکه های کامپیوتری کوچک، سرورها، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، دوربین های مدار بسته، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و ...

ویژگی ها :



- تکنولوژی True Online Double Conversion (VFI Class)
- دامنه گسترده ولتاژ و فرکانس ورودی
- کنترل پیشرفته میکرو پروسسوری (DSP)
- بالا ترین ضریب قدرت خروجی (Output Power Factor=0.9)
- راندمان انرژی بزرگتر از ۹۴٪ (Efficiency up to 94%)
- قابلیت نصب به صورت ایستاده و داخل رک (2U)
- قابلیت راه اندازی یو پی اس بدون وجود برق شهر (Cold Start)
- قابلیت استفاده از کابینت باتری اورجینال به صورت ایستاده و داخل رک
- مجهز به نمایشگر LCD قابل چرخش متناسب در دو حالت ایستاده و رک مونت